

Sermovil Automoción, S.L. Sertronic group

*C/ Santiago Rusinyol, 14 NAVE A9 Pol. Ind. Can Humet de Dalt
08130 – Polinya BARCELONA - SPAIN*

www.sertronic.es Tel. +34 902 111 335 Fax. +34 902 111 336 sermovil@sertronic.es

Doc. FH11 2011

SERTRONIC



Technical Characteristics

Características del producto:

Product characteristics

MANGUITO DE COBRE TUBULAR PARA APLICACIÓN EN UNIONES DE ABLES DE COBRE

Material: Cobre

- **Peso específico en gr/cm³ 8,95**
- **Conductividad a 20°C, en Siemens x m/mm² 58,14**
- **Resistividad a 20°C, en Ohmios x mm²/m 0,0172**

Acabado superficial: Estañado con espesor mínimo 4µm

COPPER BUTT CONNECTOR FOR APPLICATIONS IN JOINS OF COPPER CABLES

Material: Copper

- Specific weight in gr/cm³ 8,95
- Conductivity at 20°C, in Siemens x m/mm² 58,14
- Resistivity at 20°C, in Ohm x mm²/m 0,0172

Surface treatment: Tin plated (4 µm. minimum)

Norma de referencia:

Reference Norm:

Ensayos de calidad según Norma CEI-IEC 61238-1

Quality tests according to CEI-IEC 61238-1

Sermovil Automoción, S.L.